



# GRABBER<sup>TM</sup> HP<sup>MC</sup>

## THE DEFINITION OF VERSATILITY / LA DÉFINITION DE POLYVALENCE

EXCELLENT HANDLING, WET BRAKING AND MILEAGE ARE JUST SOME OF THE BENEFITS OF THIS MULTIFACETED TIRE. / MANIABILITÉ, FREINAGE SUR SOLS HUMIDES ET KILOMÉTRAGE HORS PAIR NE SONT QUE QUELQUES UNES DES QUALITÉS DE CE PNEU POLYVALENT.

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES :	BENEFITS / AVANTAGES :
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Multiple edges and additional sipes in the shoulder lugs / Côtes multiples et rainures additionnelle sur l'épaulement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enhanced handling and outstanding wet braking performance / Maniabilité améliorée et freinage sur sols humides exceptionnel</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Increased pattern depth in the shoulder / Profondeur des sculptures accrue sur l'épaulement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent performance for light off-road conditions / Excellente performance pour utilisation hors route légère</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Super flat belt contour / Contour super plat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent mileage / Excellent kilométrage</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional textile reinforcements / Renfort additionnel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensured stability and durability / Stabilité et durabilité assurées</li> </ul>

UTQG:	TREAD / BANDE DE ROULEMENT :	TRACTION / ADHÉRENCE :	TEMPERATURE / TEMPÉRATURE :
ALL SIZES / TOUTES DIMENSIONS	360	A	A



	RIM DIAMETER / DIAMÈTRE JANTE SÉRIES / SÉRIE	SIZE / DIMENSION	LOAD / SPEED INDEX / CODE CHARGE ET VITESSE	LOAD RANGE / GAMME DE CHARGE	SIDEWALL / FLANC	ARTICLE NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE	TIRE DIAMETER (IN) / DIAMÈTRE DU PNEU (PO)	TIRE WEIGHT (LB) / POIDS DU PNEU (LB)	TIRE WEIGHT (KG) / POIDS DU PNEU (KG)	MAX. INFLATION PRESSURE (PSI) / PRESSION DE GONFLAGE MAX. (PSI)	OVERALL SECTION WIDTH (IN) / LARGEUR DE SECTION (PO)	APPROVED RIM WIDTHS (IN) / LARGEURS DE JANTE RECOMMANDÉES (PO)	TREAD DEPTH (32NDS) / PROFONDEUR DE SCULPTURES (32 DE PO)	RETS PER MILE / NOMBRE DE TOURS/MILLE
15	60	235/60R15	98T SL OWL	15477140000	26.1	24.2	11.0	44	9.4 (7.0)	6.5 - 8.5	11/32	799		
		275/60R15	107T SL OWL	15477180000	28.0	29.2	13.2	44	11.0 (8.0)	7.0 - 9.5	11/32	745		
	70	225/70R15	100T SL OWL	15477020000	27.4	11.0	24.2	44	9 (6.5)	6.0 - 7.5	11/33	761		
		235/70R15	103T SL OWL	15477040000	28.0	28.6	13.0	44	9.4 (7.0)	6.0 - 8.0	11/32	746		
		255/70R15	108T SL OWL	15477070000	29.1	14.0	30.8	44	10.2 (7.5)	6.0 - 8.5	11/34	718		